










Kuupäev : 11.06.2020	AB
Peamised profiilid	Sisevoodrilaud ja põrandalaud
Sarvoksad	Piirangud puuduvad.
Terved sh. mustad oksad	Lubatud oksad suurusega kuni 1/3 laua laiusest.
Kooreoksad	Kinnine oks lubatud, kuid mitte suurem kui 1/3 materjali laiusest.
Katkised mädaoksad	Ei ole lubatud.
Lahtine oks või oksaauk	Laipinnal keelatud. Serval lubatud, kui kahe tüki liitmisel ei jää läbivat auku. Mitteläbivad oksadefektid lubatud.
Max. lubatud oksade arv meetri kohta.	Piirangud puuduvad.
Pikilõhed	Lubatud max 10 % pikkusest kasutusküljel, laiusega mitte üle 0,5 mm. Tagaküljel piirangut ei ole. Läbivad lõhed ei ole lubatud.
Otsalõhed	Lubatud max laua laiuse pikkuselt, ka läbivad.
Ringlõhed	Ei ole lubatud.
Poomkant ja mehaanilised vigastused	Ei ole lubatud.
Vaigupesad	Max 1/3 laua laiuse pikkused lubatud, kogu laua peale kokku max 200 mm, laiusega mitte üle 1 mm. Alla 10 mm pikkuseid ei arvestata.
Sissekasvanud koor	Ei ole lubatud.
Ränipuit	Ränipuit max 20%-l tükkidest.
Seenkahjustus	Ei ole lubatud.
Putukakahjustused	Ei ole lubatud.
Niiskussisaldus	16 ± 2 %. Erikuiv põrandalaud 10 ± 2 %.
Pinnakvaliteet	Hööveldamata pinda kasutusküljel lubatud max laua laiuse pikkuselt laua otstes.
Tolerantsid	Pikkus: ± 10 mm, otsatapiga tooted ± 50 mm Paksus: ± 0,5 mm Laius: ± 0,5 mm
	Kõik tingimused on kehtivad, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti. Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% tükiarvust.

<p>Keerdumine</p> 	<p>8 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>15 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>6 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Lubatud kuni 20%-l tükiarvust profiili mittenähtaval ega kasutataval küljel.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Täpsemalt vaata ristlõigete kohta lk.1</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>Hallitus ei ole lubatud. Kerge sine või varane mädanik lubatud max 20%-l tükiarvust.</p>
<p>Kitsaslõhed ja otsalõhed</p> 	<p>Kitsaslõhed lubatud kuni 50%-l tükiarvust, kuni 25% pikkusest, mitte laiem kui 0,5mm. Läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max 2x laua laiuse pikkuselt, kuni 30%-l tükiarvust, ka läbivad.</p>